

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB  
Skortsedsvägen 8  
891 51 ÖRNSKÖLD SVIK

Uppdragsgivare  
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB  
Skortsedsvägen 8  
891 51 ÖRNSKÖLD SVIK

Rapport Nr  
22219039 - 001

Rapport  
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(2)

### Information om prov och provtagning

Provtyp	Dricksvatten hos användare, ej avhärdat		
Anläggning	Skorped vv	Temperatur vid ankomst	6 °C
Provplats	Skorped nät	Ankomsttidpunkt	2024-08-29 - 16:40
Analysomfattning	Kemisk		
Provtagningsdatum	2024-08-29 - 11:20		
Temperatur vid provtagning	9.8 °C		
Provtagningsplats	Skorped Coop		
Provtagare	R. Y.		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	Skorped Coop		

### Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.21	mg/l	± 0.042 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	0.42	mg/l	± 0.084 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO3	1.90	mg/l	± 0.38 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	6.1	mg/l	± 1.2 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	6.8	mg/l	± 1.4 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	<0.030	mg/l	± 0.0080 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	2.6	°dH	± 0.39 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.11	mg/l	± 0.017 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	13	mg/l	± 2.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	1.9	mg/l	± 0.29 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	<0.020	mg/l	± 0.0050 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	3.5	mg/l	± 0.53 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	5.3	mg/l	± 0.80 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	0.82	FNU	± 0.12 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	<5	mg/l Pt	± 2 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	<0.8	mg/l	± 0.2 mg/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	<5	mg/l	
- (*)	Temperatur, pH-mätning	20.1	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.9		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	12	mS/m	± 1.2 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO3	48	mg/l	± 4.8 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO2-N	<0.001	mg/l	± 0.0006 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO2	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB  
Skortsedsvägen 8  
891 51 ÖRNSKÖLD SVIK

Uppdragsgivare  
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB  
Skortsedsvägen 8  
891 51 ÖRNSKÖLD SVIK

**Rapport Nr**  
**22219039 - 001**

**Rapport** Sida 2(2)  
utförd av ackrediterat laboratorium

### Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
Beräknad (*)	Summa NO2/0.5 + NO3/50	<0.5	mg/l	
(*) : Metod ej ackrediterad				
(1) Resultat levererat av SGS Linköping				

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Mätosäkerheten för pH är  $\pm 0.2$  pH-enheter.  
Provtagningsfakta har lämnats av kund.

*Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se [www.sgs.com/analytics-se](http://www.sgs.com/analytics-se)*

Umeå, 2024-09-12

Åsa Hedman  
Analysansvarig