

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Skortsedsvägen 8

891 51 ÖRNSKÖLDSDVIK

Uppdragsgivare

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Skortsedsvägen 8

891 51 ÖRNSKÖLDSDVIK

Rapport Nr
22205402 - 001

Rapport
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(2)

Information om prov och provtagning

Provtyp

Dricksvatten hos användare, ej avhärdat

Anläggning	Ulvön vv	Temperatur vid ankomst	4 °C
Provplats	Nät	Ankomsttidpunkt	2024-06-19 - 22:00
Analysomfattning	Kemisk		
Provtagningsdatum	2024-06-19 - 05:35		
Temperatur vid provtagning	9.5 °C		
Provtagningsplats	-		
Provtagare	Gunnar Nordlander		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.13	mg/l	± 0.026 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	0.22	mg/l	± 0.044 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO3	0.97	mg/l	± 0.19 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	3.6	mg/l	± 0.72 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	6.4	mg/l	± 1.3 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.040	mg/l	± 0.0080 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	4.4	°dH	± 0.66 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.12	mg/l	± 0.018 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	28	mg/l	± 4.2 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	0.92	mg/l	± 0.14 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	0.090	mg/l	± 0.014 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	2.2	mg/l	± 0.33 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	3.7	mg/l	± 0.56 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	1.3	FNU	± 0.20 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	40	mg/l Pt	± 12 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	4.6	mg/l	± 0.46 mg/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	<5	mg/l	
- (*)	Temperatur, pH-mätning	22.0	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.6		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	17	mS/m	± 1.7 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO3	94	mg/l	± 9.4 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO2-N	<0.001	mg/l	± 0.0006 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO2	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Skortsedsvägen 8

891 51 ÖRNSKÖLDSEVIK

Uppdragsgivare

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Skortsedsvägen 8

891 51 ÖRNSKÖLDSEVIK

Rapport Nr
22205402 - 001Rapport
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 2(2)

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
Beräknad (*)	Summa NO2/0.5 + NO3/50	<0.5	mg/l	

(*) Metoden ej ackrediterad

(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

22205402-001 . Gränsvärdet för Färg (30 mg/l) är överskridet.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2024-07-08

Kristina Larsson
Analysansvarig